



Бульдозер SD08

- малогабаритный бульдозер, оснащенный прямым поворотным отвалом, пригодным для выемки, перемещения и засыпки грунта при ведении земляных работ на дорогах, фермах, реках, в городских условиях и на электростанциях
- один рычаг КПП для управления всеми функциями переключения передач и рулевого управления

Основные характеристики	
Снаряженная масса (без рыхлителя), т	7,65
Объем отвала/призма волочения, м ³	2,02
Тип отвала	прямой поворотный
Рабочие скорости (передние/задние), км/ч	
- I	0-2,53 / 0-2,76
- II	0-4,55 / 0-4,95
- III	0-7,57 / 0-8,26
Давление на грунт, МПа	0,038
Преодолеваемый уклон, %	30
Количество поддерживающих катков (с каждой стороны)	1
Количество опорных катков (с каждой стороны)	6
Количество башмаков в гусенице (с каждой стороны)	41
Габаритные размеры, рабочий диапазон	
Длина/ширина/высота (без рыхлителя), мм	3973/2553/2785
Ширина/высота отвала, мм	2553/890
Колея по центрам гусениц, мм	1450
Длина опорной поверхности гусеницы, мм	2185
Максимальное заглубление отвала, мм	383
Максимальная высота подъема отвала, мм	850
Ширина башмака, мм	460
Шаг, мм	154,25
Двигатель	
Модель	Weichai WP4G90E235
Мощность (при 2350 об/мин), кВт	63