



## Бульдозеры: SD13, SD13S

- область применения: SD13 - общее назначение, SD13S – работа на болотистой местности
- один рычаг КПП для управления всеми функциями переключения передач и рулевого управления
- расширенная гусеничная лента, обеспечивающая снижение давление на грунт

Модель	SD13	SD13S (болотоход)
<b>Основные характеристики</b>		
Снаряженная масса (без рыхлителя), т	13,7	14,9
Объем отвала/призма волочения, м <sup>3</sup> - прямой поворотный - угловой	3,7 3,4	3,3 -
Тип отвала	прямой поворотный, угловой	прямой поворотный
Тип рыхлителя	трезубый	-
Рабочие скорости (передние/задние), км/ч - I - II - III	0-3,2 / 0-3,9 0-5,9 / 0-7,1 0-9,8 / 0-11,9	0-3,2 / 0-3,9 0-5,9 / 0-7,1 0-9,8 / 0-11,9
Давление на грунт, МПа	0,063	0,044
Преодолеваемый уклон, %	30	30
Количество поддерживающих катков (с каждой стороны)	2	2
Количество опорных катков (с каждой стороны)	6	6
Количество башмаков в гусенице (с каждой стороны)	38	38
<b>Габаритные размеры, рабочий диапазон</b>		
Длина/ширина/высота (без рыхлителя), мм	4492/3185/2950	4492/3450/3000
Ширина/высота отвала, мм - прямой поворотный - угловой	3185/1090 3475/915	3450/980 -
Колея по центрам гусениц, мм	1880	1880
Длина опорной поверхности гусеницы, мм	2365	2365
Максимальное заглубление отвала, мм	590	590
Максимальное заглубление рыхлителя, мм	467	-
Максимальная высота подъема отвала, мм	930	930
Максимальная высота подъема рыхлителя, мм	559	-
Ширина башмака, мм	460	700
Шаг, мм	190	190
<b>Двигатель</b>		
Модель	Shangchai SC8D143G2B1	Shangchai SC8D143G2B1
Мощность (при 1900 об/мин), кВт	95,5	95,5