

# ТРУБОУКЛАДЧИКИ SHANTUI



Модель	Масса, т	Максимальная грузоподъемность, т	Мощность двигателя, кВт
SP15Y	17,5	15	95,5
SP25Y	22	25	120
SP25YL	23,5	25	120
SP45Y	34	45	169
SP45YS	34,8	45	169
SP70Y	47,5	70	235
SP90Y	55	90	257

## Трубоукладчики: SP15Y, SP25Y, SP25YL, SP45Y, SP45YS, SP70Y, SP90Y

- трубоукладчики Shantui оснащены высококлассной аппаратурой для обеспечения обратной передачи информации о нагрузке и предотвращения перегрузок в ходе выполнения работ по укладке труб
- благодаря гидравлической системе управления операции рабочих механизмов, такие как: захват крюком и поднятие рычага, интегрированы на одном уровне, что способствует точности и высокой чувствительности функционирования
- машины сконструированы таким образом, чтобы специально контролировать выполнение операций с целью предотвращения перекручивания или опрокидывания

Модель	SP15Y	SP25Y	SP25YL	SP45Y	SP45YS	SP70Y	SP90Y
<b>Основные характеристики</b>							
Эксплуатационная масса, т	17,5	22	23,5	34	34,8	47,5	55
Грузоподъемность, т	15	25	25	45	45	70	90
Среднее давление на грунт, МПа (ширина башмака, мм)	0,057 (560)	0,07 (560)	0,036 (1100)	0,086 (610)	0,053 (910)	0,086 (760)	0,086 (860)
	0,046 (700)	0,065 (610)		0,078 (660)	0,046 (1050)		
Максимальная высота подъема, мм	4400	4400 (стрела - 5,5 м)  5200 (стрела - 6,1 м)	4400	5250	5250	6550 (стрела - 7,3 м)  8150 (стрела - 9,0 м)	7715
Амплитуда качания/ размах стрелы, м	1,2-5,8	1,2-5,7 (стрела - 5,5 м)  1,2-6,3 (стрела - 6,1 м)	1,47-5,7	1,2-6,65	1,4-6,9	1,2-7,2 (стрела - 7,3 м)  1,2-8,8 (стрела - 9,0 м)	1,2-7,2
Скорость подъема/ опускания груза, м/мин	0-11	0-12	0-12	0-6	0-6	0-6	0-6
Минимальный радиус поворота, мм	3165	2950	3300	3200	3600	3950	3950
Опции	-	стрела 6,1 м	-	-	-	стрела 9,0 м	-

Модель	SP15Y	SP25Y	SP25YL	SP45Y	SP45YS	SP70Y	SP90Y
<b>Габаритные размеры</b>							
Длина, мм	3850	4135	4385	4750	4750	5560	5660
Ширина, мм	3220	3050	3996	3700	4400	3700	3700
Высота, мм	2950	3014	3028	3360	3375	3395	3395
Длина опорной поверхности гусеницы, мм	2655	2635	2935	3050	3480	3620	3620
Колея, мм	1880	2050	2300	2250	2550	2380	2490
Длина стрелы, м	5,5	5,5 (6,1)	5,5	6,5	6,5	7,3 (9,0)	7,3 (8,6)
Ширина башмака, мм	560 (700)	560 (610)	1100	610 (660)	910 (1050)	760	860
<b>Двигатель</b>							
Модель	Shangchai SC8D143G2B1	Shangchai SC11CB184G2B1 Weichai WD10G178E25		Cummins NT855-C280S10		Cummins NTA855-C360S10	Cummins NTA855-C360
Мощность, кВт	95,5	120		169		235	257
Частота вращения коленчатого вала, об/мин	1900	1850		2000		2000	2000