



## Тандемный каток SR04D-5

- малогабаритный тандемный (двухвальцовый) каток пятого поколения
- предназначен специально для уплотнения верхнего слоя покрытия дорог или любых поверхностей с твердым покрытием
- с водяным охлаждением
- снабжен двигателем Deutz D2011L31

Основные характеристики	
Эксплуатационная масса, т	4,066
Нагрузка на переднюю ось, т	2
Статическая линейная нагрузка (передняя ось/задняя ось), Н/см	145/145
Частота вибрации, высокая/низкая, Гц	50
Номинальная амплитуда, высокая/низкая, мм	0,5
Центробежная сила, высокая/низкая, кН	35/35
Скорость движения (передняя / задняя), км/ч - I	0-10 / 0-10
Преодолеваемый уклон, %	30
Угол поворота, °	±30
Угол колебания, °	±10
Габаритные размеры, рабочий диапазон	
Длина, мм	2725
Ширина, мм	1485
Высота, мм	2750
Рабочая ширина (ширина вальца), мм	1380
Диаметр вальца, мм	900
Минимальный радиус поворота, мм	2885
Двигатель	
Модель	Deutz 2011L31
Мощность двигателя, кВт	34,4
- при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	2600