



Компактор QS300

- является результатом сотрудничества Shantui с французской фирмой Vandel: Shantui обеспечивает производство частей конструкции и навесных элементов, а Vandel поставляет остальные компоненты
- в основном используется на свалках мусора и полигонах для захоронения отходов

Основные характеристики	
Эксплуатационная масса, т	33
Нагрузка на переднюю ось, т	16
Статическая линейная нагрузка (спереди/сзади), Н/см	808
Скорость движения (передняя/задняя), км/ч	
- I	6,2/6,2
- II	9,8/9,8
Объем отвала, м ³	16
Преодолеваемый уклон, %	100
Угол поворота, °	±42
Угол колебания, °	±7
Габаритные размеры, рабочий диапазон	
Длина, мм	8830
Ширина, мм	3800
Высота, мм	4480
Рабочая ширина, мм	3460
Ширина отвала, мм	3800
Максимальное заглубление отвала, мм	120
Максимальная высота подъема отвала, мм	1100
Колесная база, мм	3750
Клиренс, мм	660
Диаметр барабана, мм	1890
Минимальный радиус поворота, мм	7230
Двигатель	
Модель	Cummins QSM11
Мощность двигателя, кВт	250
- при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	2100