



## Механические виброкатки SR20M / SR20MP

- сверхмощные виброкатки с механическим приводом, электронным управлением коробки передач, гидравлической вибросистемой, гидравлической системой рулевого управления, электронным впрыском топлива, гибкими режимами работы тормозов и муфты сцепления
- идеальное оборудование для уплотнения на трассах, дамбах, в аэропортах, портах, на промышленных предприятиях и на подготовительных строительных работах
- модель SR20MP – с сегментным вальцом (высота кулачков - 100 мм.)

Модель	SR20M	SR20MP
<b>Основные характеристики</b>		
Эксплуатационная масса, т	20	20
Нагрузка на переднюю ось, т	10	10
Статическая линейная нагрузка (передняя ось/задняя ось), Н/см	444	500
Частота вибрации, высокая/низкая, Гц	28/32	28/32
Номинальная амплитуда, высокая/низкая, мм	2,0/1,0	1,6/0,8
Центробежная сила, высокая/низкая, кН	355/210	355/210
Скорость движения (передняя / задняя), км/ч		
- I	0-2,55 / 0-2,55	0-2,55 / 0-2,55
- II	0-5,03 / 0-5,03	0-5,03 / 0-5,03
- III	0-8,3 / 0-8,3	0-8,3 / 0-8,3
Преодолеваемый уклон, %	30	30
Угол поворота, °	±36	±36
Угол колебания, °	±15	±15
Кулачки вальцов, кол-во	-	154
<b>Габаритные размеры, рабочий диапазон</b>		
Длина, мм	6125	6125
Ширина, мм	2425	2425
Высота, мм	3262	3262
Рабочая ширина (ширина вальца), мм	2140	2140
Диаметр вальца, мм	1550	1752
Минимальный радиус поворота, мм	6100	6100
Высота кулачка, мм	-	100
<b>Двигатель</b>		
Модель	Shangchai D6114ZG2B	Shangchai D6114ZG2B
Мощность двигателя, кВт	128	128
- при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	2000	2000