



Описание

UTTO Transmission Oil 10W-30 — это современное «универсальное тракторное трансмиссионное масло» (Universal Tractor Transmission Oil – UTTO), которое используется в трансмиссиях, гидравлических системах, маслonaполненных тормозах и других вспомогательных системах сельскохозяйственных тракторов или другой техники, используемой на открытом воздухе.

Преимущества

© Улучшенная защита

Превосходная стойкость к окислению, устойчивость к сдвигу, износостойкость, коррозионная стойкость и устойчивость к пенообразованию благодаря использованию передовой технологии присадок.

© Комфортная эксплуатация

Превосходная текучесть при низких температурах обеспечивает работоспособность гидравлической системы и плавность переключения передач от холодного запуска до максимальной рабочей температуры.

© Работа при низких температурах

Хорошая низкотемпературная вязкость и текучесть позволяют маслу обеспечивать отличную защиту деталей во время запуска и эксплуатации при низких температурах.

© Устойчивость к окислению

Содержит ингибиторы для контроля окисления масла и образования осадка для предотвращения коррозии железа и других металлов.

Спецификации

API GL-4 | DIN 51524 Part III | Allison C4 | Caterpillar TO-2 | John Deere J20A, J20B, J20C, J20D | New Holland CNH MAT 3525 | Massey Ferguson CMS M1143, M1135 | FORD M2C-134D, M2C-86B, C

Применение



© Подходит для коробок передач сельскохозяйственных тракторов, отвечающих новейшим требованиям крупнейших производителей тракторов и коробок передач, таких как John Deere, Massey Ferguson, CNH и ZF.

© Подходит для гидравлических и вспомогательных систем тракторов и тяжелых грузовиков, а также большинства сельскохозяйственных тракторов и другой техники, оснащенной тормозной системой мокрого типа для работы на открытом воздухе.

Типичные характеристики

Наименование показателя	Результат	Метод
Плотность при 20°C, г/см ³	0,875	ASTM D4052
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	10,3	ASTM D445
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	64,8	ASTM D445
Индекс вязкости	146	ASTM D2270
Температура застывания, °C	-39	ASTM D97
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C	220	ASTM D92

Информация, содержащаяся в таблице с испытаниями выше, относится к типичным характеристикам, представляется для сведения и не должна рассматриваться в качестве выходных заводских параметров какой-либо конкретной партии продукта. Это ориентировочные данные, которые могут изменяться в рамках допустимых технологических допусков. Компания оставляет за собой право вносить изменения, поэтому данная версия заменяет собой все предыдущие редакции описания этого продукта и всю информацию, которая в них содержалась.

Техника безопасности, охрана здоровья и окружающей среды

Исходя из имеющейся на данный момент информации, не ожидается, что продукт будет оказывать вредное воздействие на здоровье и безопасность при применении его по назначению и в соответствии с правилами личной и производственной гигиены.

Избегайте попадания продукта на кожу. При работе с отработанным продуктом пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании продукта на кожу необходимо немедленно смыть его водой с мылом.

Более полная информация по данному вопросу содержится в Паспорте безопасности (SDS) этого продукта. Паспорта безопасности материала предоставляются по требованию.

Отработанный продукт необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

Правила хранения

Все упаковки необходимо хранить под навесом. Если хранение на открытом воздухе неизбежно, бочки следует укладывать горизонтально во избежание возможного попадания воды и повреждения маркировки бочек. Продукт не следует хранить при температуре выше 60 °C, подвергать воздействию прямых солнечных лучей или мороза.

Отказ от ответственности Компания не берёт на себя никакой ответственности за любой ущерб либо убытки, причинённые в результате использования данного продукта в любых целях, за исключением конкретно указанных в этом описании (PDS). Всегда проверяйте, чтобы выбранный продукт соответствовал требованиям производителя техники / оборудования с учетом условий эксплуатации и регламента технического обслуживания агрегата.